

Quintack® Wheel Cover Tape

PM 440 可移除型保护胶带

更新日期: 2017/05/05

产品介绍

Quintack® PM440 可移除型保护胶带专为轮毂保护应用而开发，自带高挺度底纸，便于制作商模切加工。适用于光滑及纹理表面。

产品结构

面膜: 80um 柔性透明薄膜

背胶: 20um 透明可移除型胶水

底纸: 135 克高挺度白色牛皮纸

加工性能

电脑刻绘或平板模切;

亦可对底纸背切，便于底纸揭除及贴膜定位。

特色

- 优异的刻绘和排废性能
- 适合金属（不锈钢、铝合金等）及大多数塑料表面
- 高透光度以确保精准定位
- 极好柔顺性，亦适合贴于不规则表面
- 极好的耐溶剂性
- 可移除性极佳，不留残胶，不留鬼影

应用

轮毂保护

喷漆遮蔽（分色）

漆面保护

特性

胶带厚度

抗张强度

断裂伸长率

初始粘性

测试方法

ISO 534

ASTM D882

ASTM D882

FINAT FTM-1, 20 分钟, 不锈钢
24 小时, 不锈钢

标称值

100±5 μm

>1200 N/m

>150%

200±50 N/m

250±50N/m

} “

使用建议

施工温度: +4~+23°C

工作温度: -30°C~+50°C

短期耐温: 可达 80°C 以上, 耐温 1 小时无翘曲

尺寸规格

1000mm * 250m, 亦可可根据客户要求定制

库存期

在温度 23°C、相对湿度 50% 的情况下, 库存期达 18 个月。

如有任何产品应用上的问题, 请咨询我们的专业技术及销售代表。

注意事项

有关材料的物理和化学特性的资料是基于我们认为可信的测试结果。在此列出的典型数值作为材料选择时的参考, 但并不构成一种担保。本公司有可能对相关技术数据作出修改而无需事先通知。Copyright @ Shanghai Quantum Advanced Materials Co., Ltd